

OKERO DISTRO-63



Mobil fördelningscentral för kraft

**24 x 13A
400 VAC / 50 Hz / 3 x 63A**

OKERO

OKERO AB
Box 1057, 430 90 ÖCKERÖ
Besöksadress: Långsand 4, Öckerö

Tel 031-96 24 08 Fax 031-96 99 19
info@okero.se, www.okero.se

OKERO DISTRO-63

DISTRO-63 är en mobil fördelningscentral för kraft. Från trefas 63A ner till 24 dubbla jordade Schuko uttag. Säkringsmässigt är enheten försedd med både automatsäkringar, jordfelsbrytare och huvudbrytare. Dessutom med mätinstrument med digital visning för både spänning och ström plus indikatorlampor för de tre faserna.

Anslutningar

Inkommande kraft

En 63A CEE trefas ingång (3P + N + J)

Utgående kraft

24 dubbla jordade Schuko uttag, 10A

Brytare och säkringar

- Huvudbrytare
- Jordfelsbrytare
- Bypass switch för jordfelsbrytare
- 24 automatsäkringar , 6kA, kurva C

Indikatorer

Digital voltmeter med omkopplare

- L3-L1 spänning mellan faserna L3 och L1
- L2-L3 spänning mellan faserna L2 och L3
- L1-L2 spänning mellan faserna L1 och L2
- 0 avstängd
- L1-N spänning mellan fas L1 och nollan
- L2-N spänning mellan fas L2 och nollan
- L3-N spänning mellan fas L3 och nollan

Digital ampèremeter med omkopplare

- 1 mäter ström på fas L1
- 2 mäter ström på fas L2
- 3 mäter ström på fas L3
- 4 mäter ström på nollan

Indikatorlampor för fasspänning

- L1 lyser när det finns spänning på fas L1
- L2 lyser när det finns spänning på fas L2
- L3 lyser när det finns spänning på fas L3

Mekanik

DISTRO-63 är inbyggd i hjulförsett flightcase.

Bredd:	670 mm
Höjd:	800 mm
Djup:	400 mm
Vikt:	cirka 35 kg

